



产品规格书

PH6 户外表贴三合一技术参数 OUTDOOR P6 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

| | 项目 Item | 参数 Parameter |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 模组 Unit Module | 产品型号 Model Number | JL-P6-4S |
| | 模组尺寸 Module size | 192mm*96mm |
| | 物理点间距 Pixel pitch | 6mm |
| | 物理密度 Pixels Density | 27777 点/m ² |
| | 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B |
| | LED 封装 Package mode | SMD2828 |
| | 模组分辨率 Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) |
| | 模组最大功耗 Max Power | 20W |
| | 模组厚度 Module thickness | 17.05mm |
| | 模组重量 Weight | 0.202kg |
| | 驱动方式 Drive type | 恒流驱动 Constant drive |
| | 扫描方式 Scan mode | 1/4 扫描 1/4scan |
| | 接口方式 Port type | HUB75-A |
| | 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥6500cd/m ² |
| LED 屏机箱 | 箱体尺寸 Dimension | 576mm*576mm |
| Cabinet | 单体模组数 Monomer Module Number | 18 |



| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| | 供电方式 | Power supply | 5V/40A*2 pcs |
| | 散热方式 | Thermal discharge | fan 2pcs |
| | 箱体分辨率 | Pixel per cabinet | 96mm*96mm |
| | 最佳视距 | Best viewing distance | 6M ~ 40M |
| | 最佳视角 | Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) |
| | 环境温度 | Temperature | 存贮 storage:-35°C ~ +85°C 工作 working:-20°C ~ +50°C |
| | 相对湿度 | Relative humidity | 10%-95% |
| | 屏体厚度 | Thickness | 85mm |
| 供电 Power | 工作电压 | Working voltage | AC220V±10% |
| | 平均耗 | Average Power consumption | 300W/m ² |
| | 最大功耗 | Max.Power consumption | ≤1000W/m ² |
| | 电流 | Current | ≤20mA(single LED) |
| 控制系统 Control system | 控制主机 | CPU | Pentium4 or above P4 或以上 |
| | 操作系统 | Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
| | 控制方式 | Control method | 同步控制 Synchronization |
| 主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 | Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
| | 刷新频率 | Refresh frequency | ≥1200HZ |
| | 灰度/颜色 | Grey scale/colors | 4096 级,可显示 16.7M 颜色 4096gray level/16.7M colors |



| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | 平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours |
| | 电源开关 Power switch | 自动开关 Automatic switch |
| | 显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |